

## GUMI ÜZEMANYAGTÖMLŐ – TEXTILBORÍTÁSSAL RUBBER HOSE FOR FUEL – TEXTILE BRAIDED

**SEMPERIT**  **FAGUMIT** 



Hőmérséklet Temperature	-40°C – +100°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű NBR, olaj és ózonálló Black, smooth, NBR, oil and ozone resistant
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat Strong cross-fabricated synthetic textile cord
Külső Cover	Fekete, sima felületű CR/NBR, olaj és ózonálló + Textilbevonat Black, smooth, CR/NBR, oil and ozone resistant + Textile braid

Gumi üzemanyagálló tömlő, külső textilszövet borítással a jobb UV védelem érdekében.

Rubber fuel resistant hose with an outer textile braid layer to have better UV protection.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repsztsési nyomás Bursting pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(mm)	(g/m)	(m)
56.032.111	3	8	10	30	23	60	50
56.040.113	4	9	10	30	30	80	50
56.050.114	5	9	10	30	38	110	50
56.060.118	6	11	10	30	45	120	50
56.006.128	6	13	10	30	45	140	25
56.070.120	7	12	10	30	53	150	50
56.008.134	8	15	10	30	60	180	25
56.010.138	10	17	10	30	75	220	25
56.012.142	12	19	10	30	90	270	25
56.016.148	16	24	10	30	120	340	25