



SPOLĀHLIVÁ KVALITA ZA VÝBORNÚ CENU!

Vďaka 30. rokom aktívnej činnosti v oblasti prenosu výkonu, robotiky, strojárstva a distribúcie hadíc má náš tím odborníkov bohaté skúsenosti.

Uvedomujeme si, že je mimoriadne dôležité používať také stroje, ktoré sú nielen efektívne, ale aj výmena ich náhradných dielov prebieha v čo najkratšom čase a v najvyššej kvalite.



Spolu s našimi odborníkmi sme sa rozhodli spustiť výrobu dielov pod vlastnou značkou **DTE (Drive Technic Europe)**, ktoré sú dokonale prispôbené vysokým kvalitatívnym požiadavkám výrobcov strojov.

Naše skladové zásoby sme vytvorili a udržiavame na základe potrieb zákazníkov.

DTE

REMENE

Remene DTE sa vyrábajú pre náročný európsky trh a vo všetkých ohľadoch spĺňajú európske normy ISO a vysoké nároky na kvalitu.



DTE Energy

Remene DTE ENERGY sú výrobky s kontrolovanou kvalitou, ktoré sa vyrábajú vo výrobnom závode Sanok Rubber Company S.A. (Stomil Sanok) v Poľsku, čo zaručuje vysokú kvalitu, ktorú používatelia očakávajú.

A DTE ENERGY všestranný remeň

Poskytuje rovnakú účinnosť pri použití v priemysle, poľnohospodárstve a ťažkom priemysle, ale ponúka aj skvelé riešenie pre všeobecné domáce použitie.



DTE Ripe

Remene DTE RIPE sú výrobky s kontrolovanou kvalitou, ktoré sa vyrábajú vo výrobnom závode Sanok Rubber Company S.A. (Stomil Sanok) v Poľsku, čo zaručuje vysokú kvalitu, ktorú používatelia očakávajú.

A DTE RIPE nosné - výkonné remene

DTE RIPE sú oveľa robustnejšie a odolnejšie remene ako bežné klinové remene, pretože sú počas prevádzky vystavené obrovskému zaťaženiu.

Ich konštrukcia zabezpečuje efektívne riešenie a spoľahlivý výkon počas prevádzky.





Ponúkané profily a rozmery remeňov

DTE ENERGY

Profil	Šírka (mm)	Výška (mm)	Ponúkaná dĺžka
Z	10	6	Od 475 do 2720 mm
A	13	8	Od 500 do 4000 mm
B	17	11	Od 775 do 5850 mm
	20	12,5	Od 1400 do 2300 mm
C	22	14	Od 1250 do 5600 mm
	25	16	Od 1300 do 5600 mm
D	32	20	Od 2650 do 12659 mm
E	40	25	Od 4500 do 7500 mm
SPZ	9,7	8	Od 562 do 1887 mm
SPA	12,7	10	Od 732 do 3182 mm
SPB	16,3	13	Od 1425 do 5500 mm
SPC	22	18	Od 2240 do 10600 mm
	9,5	8	Od 575 mm do 1900 mm
	12,5	10	Od 750 do 3200 mm

DTE RIPE

Profil	Šírka (mm)	Výška (mm)	Ponúkaná dĺžka
SPB	16,3	13	Od 1475 do 5250 mm
SPC	22	18	Od 2240 do 10600 mm
	25	16	Od 2700 do 2800 mm
	36	14	Od 1140 do 1720 mm
	50	20	Od 2150 do 2870 mm
Viacnásobné HB	17	13	Od 2080 do 4500 mm

A ďalšie poľnohospodárske remene

Okrem uvedených rozmerov je možné vyrobiť akýkoľvek rozmer remeňa a to aj s relatívne krátkym dodacím termínom. Individuálna výroba sa viaže na minimálne objednané množstvo (MOQ).

Sanok, 18.04.2023

Power Belt Group**Subject: Manufacturing standards and country of origin**Standards

We hereby confirm, that the belts produced by Sanok RC S.A. under the private customer brands DTE ENERGY or DTE RIPE, which belong to Power Belt Hajtástechnikai és Kereskedelmi Kft. and the Power Belt Group, meet the following standards:

- Classical section single belts: Z, A, B, C, D, E are produced according to PN-ISO 4184 and meet the requirements of DIN 2215.
- Narrow section single belts: SPZ, SPA, SPB, SPC are produced according to PN-ISO 4184 and meet the requirements of DIN 7753.
- Classical section powerbands: HA, HB, HC are produced according to ASAE S211.7.
- Narrow section powerbands: 5V, 8V are produced according to RMA/MPTA.

Country of origin

We declare, that except where otherwise clearly indicated, the belts produced by Sanok RC S.A. under Power Belt Group private brands DTE ENERGY and DTE RIPE are of Polish preferential origin.

Yours faithfully,

(Z-3) DZIAŁ ROZWOJU I JAKOŚCI
KIEROWNIK ROZWOJU I JAKOŚCI

Wojciech Starego

DYWIZJA SYSTEMÓW PRZENIESIENIA NAPĘDU
DYREKTOR SEGMENTU

Zbigniew Wiśniewski