

GUMI HOMOKSZÓRÓ TÖMLŐ RUBBER HOSE FOR SANDBLASTING



Hőmérséklet Temperature	-30°C – +60°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű SBR Black, smooth SBR
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat Strong cross-fabricated, synthetic textile braid
Külső Cover	Fekete, SBR/EPDM, kopás-, - időjárásálló Black, SBR/EPDM, wear and weather resistant

Erős, alaktartó, törésmentes, robusztus gumitömlő koptató hatású anyagok pl. homok, szállítására. A tömlő kopásálló belső felülettel rendelkezik.

Strong, dimensionally stable, fracture-free, robust rubber hose for delivering abrasive materials like sand. The hose has a wear-proof inner surface.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
57.013.014	13	25	10	30	440	40
57.016.015	16	28	12	48	500	40
57.020.016	20	33	12	48	650	40
57.025.017	25	38	12	48	800	40
57.032.018	32	45	12	48	1050	40
57.035.019	35	49	10	40	1100	20
57.038.020	38	52	10	40	1200	20
57.040.021	40	54	10	40	1300	20
57.045.022	45	61	10	40	1700	20
57.050.023	50	66	10	40	1850	20
57.063.226	63	82	10	40	2800	10
57.075.227	75	94	8	32	3300	10